

DEVELOP

www.developpolska.pl

Dynamic balance

ineo⁺ 20

24 strony / minutę

pełnokolorowe nabiurkowe urządzenie wielofunkcyjne



ineo+ 20

INFORMACJE OGÓLNE

Budowa

nabiurkowa

Szybko drukowania i kopiowania

24 strony / minut (w kolorze i czerni)

System kopiowania

technologia laserowa

Skala szarości

256

Zasobniki papieru

> standard: 350 arkuszy, max. 850 arkuszy
> kasetka na 250 arkuszy (A6-A4, 60-90 g/m²)
> podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m²)
> papier standardowy, koperty, folia, gruby papier

Format papieru

max. 216 x 356 mm

Gramatura papieru

60 - 210 g/m²

Obszar wydruku

max. 207.6 x 347.6 mm

Czas nagrzewania

poniżej 58 sekund

Wymiary

539 x 578 x 590 mm (szer. x wys. x gł.)
*bez opcji

Waga

około 55 kg (bez opcji)

Zasilanie

230 V, 50/60 Hz

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania

skanowanie do E-mail/FTP/SMB/USB, TWAIN-Scan, Windows WIA-scan

Rozdzielczość

max. 600 x 600 dpi

Szybko skanowania

max 24 strony / minut

Rozmiar oryginałów

A5 do A4

Format skanowania

PDF, JPEG, TIFF

Funkcje zaawansowane

skanowanie do max. 220 adresów

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów

> standard: dwustronny podajnik dokumentów
> 50 arkuszy (35-128 g/m²)
> A5-A4

Wielokrotność kopiowania

1-99

Pomniejszenie / powiększenie

25-400%, krokowo co 1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

28 sekund w kolorze
25 sekund w czerni

Pamięć urządzenia

256 MB RAM, max. 768 MB

Dysk Twardy

40 GB (opcja)

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Funkcje zaawansowane

> elektroniczne sortowanie
> kopiowanie dwustronne
> umieszczanie 2/4 arkuszy na 1 kopii

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

wbudowany kontroler 500 Mhz

Pamięć

> kontroler użytkownika i systemowej
> 256 MB RAM, max. 768 MB
> 40 GB HDD (opcja)

Rozdzielczość

max. 9600 x 600 dpi (z wygładzaniem)

Protokoły sieciowe

IPX/SPX, TCP/IP, Ethertalk, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Język opisu strony

PCL 5e/5c/6, PS 3, XPS (z opcjonalnym dyskiem twardym)

Interfejs

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Sterowniki

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64, Server 2003/2003 x64, Mac OS 10.x, Linux

Funkcje zaawansowane

> elektroniczne sortowanie
> drukowanie dwustronne
> pokrywanie oryginałów
> znaki wodne
> umieszczanie 2/4 arkuszy na jednym arkuszu
> bezpieczne drukowanie
> drukowanie do pliku TIFF/PDF/JPG/XPS (opcja)

SPECYFIKACJA FAKSU

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Wielkość i szybkość transferu

33.6 kBit/s, 3 sekundy ITU-N0.1

Pamięć

6 MB do 250 stron

Funkcje zaawansowane

> Time shift, PC-Fax
> odbiór na e-mail

OPCJE

> kasetka na 500 arkuszy (A4; 60-90 g/m²)
> zwiększenie pamięci o 256/512 MB
> dysk twardy 40 GB
> Compact Flash adapter
> oryginalna podstawa pod urządzenie

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA WYDRUKIEM

> Workware document management (opcja)
> Print Pool Manager load balancing (opcja)
> Enterprise Device Manager
> NDPS Gateway
> EMS Plug-in

DEVELOP

www.developpolska.pl



Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt