

DEVELOP

www.developpolska.pl

Dynamic balance

ineo+20P

24 strony / minutę

pełnokolorowa drukarka nabiurkowa



ineo+ 20P

INFORMACJE OGÓLNE

Budowa
nabiurkowa

Szybko drukowania
24 strony / minut (w kolorze i czerni)

Zasobniki papieru
> standard: 350 arkuszy, max. 850 arkuszy
> kasetka na 250 arkuszy (A6-A4, 60-90 g/m²)
> podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m²)
> papier standardowy, koperty, folia, gruby papier

Format papieru
max. 216 x 356 mm

Gramatura papieru
60 - 210 g/m²

Obszar wydruku
max. 207.6 x 347.6 mm

Czas nagrzewania
poniżej 13 sekund

Wymiary
469 x 385 x 536 mm (szer. x wys. x gł.)
*bez opcji

Waga
około 34.5 kg (bez opcji)

Zasilanie
230 V, 50/60 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler
wbudowany kontroler 500 Mhz

Pamięć
> 256 MB RAM, max. 768 MB
> 40 GB HDD (opcja)

Rozdzielczość
max. 9600 x 600 dpi (z wygładzaniem)

Protokoły sieciowe
IPX/SPX, TCP/IP, EtherTalk, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Język opisu strony
PCL 5e/5c/6, PS 3, XPS (z opcjonalnym dyskiem twardym)

Interfejs
Ethernet 10/100/1000 BaseT, Parallel, USB 2.0

Sterowniki
Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64, Server 2003/2003 x64, Mac OS 10.x, Linux

Funkcje zaawansowane
> drukowanie dwustronne
> pokrywanie oryginałów
> znaki wodne
> umieszczanie 2/4 arkuszy na jednym arkuszu
> bezpieczne drukowanie
> drukowanie do pliku TIFF/PDF/JPG/XPS (opcja)

OPCJE

> kasetka na 500 arkuszy (A4; 60-90 g/m²)
> zwiększenie pamięci o 256/512 MB
> dysk twardy 40 GB
> Compact Flash adapter
> oryginalna podstawa pod urządzenie

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA WYDRUKIEM

> Workware document management (opcja)
> Print Pool Manager load balancing (opcja)
> Enterprise Device Manager
> NDPS Gateway
> EMS Plug-in

DEVELOP

www.developpolska.pl



Aby uzyskać obszernie i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt