

DEVELOP

www.developpolska.pl

Dynamic balance

ineo+31P

35 stron / minutę

pełnokolorowa drukarka nabiurkowa



ineo+ 31P

INFORMACJE OGÓLNE

Budowa
naburkowa

Szybko drukowania
35 stron / minut (w kolorze i czerni)

Zasobniki papieru
> standard: 600 arkuszy, max. 1600 arkuszy
> kasetka na 500 arkuszy (A4, 60-90 g/m²)
> podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m²)
> standardowego papieru, kopert, papieru błyszczącego, folii, grubego papieru i papieru banerowego

Format papieru
> max. 216 x 356 mm
> max. 216 x 1200 mm - papier banerowy

Gramatura papieru
60 - 210 g/m²

Obszar wydruku
> max. 207.6 x 347.6 mm

Czas nagrzewania
poniżej 52 sekund

Wymiary
420 x 420 x 525 mm (szer. x wys. x gł.)
*bez opcji

Waga
około 34.5 kg (bez opcji)

Zasilanie
230 V, 50/60 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler
wbudowany kontroler 867 MHz

Pamięć
> 256 MB RAM, max. 1024 MB
> 40 GB HDD (opcja)

Rozdzielczość
max. 9600 x 600 dpi (z wygładzaniem)

Protokoły sieciowe
IPX/SPX, TCP/IP, EtherTalk, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Język opisu strony
PCL 5e/5c/6, PS 3, XPS (z opcjonalnym dyskiem twardej)

Interfejsy
Ethernet 10/100/1000 BaseT, Parallel, USB 2.0

Sterowniki
Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64, Server 2003/2003 x64, Mac OS 10.x, Linux

Funkcje zaawansowane
> drukowanie banerów
> znaki wodne
> umieszczanie 2/4 arkuszy na jednym arkuszu

opcjonalnie:
> drukowanie dwustronne
> bezpieczne drukowanie
> drukowanie do pliku TIFF/PDF/JPG/XPS

OPCJE

- > kasetka na max. 2 x 500 arkuszy (A4; 60-90 g/m²)
- > moduł duplexu - dwustronne drukowanie (A4; 60-90 g/m²)
- > finiszier zszywający 30 arkuszy
- > zwiększenie pamięci o 256/512 MB
- > dysk twardej 40 GB
- > oryginalna podstawa pod urządzenie

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA WYDRUKIEM

- > Print Pool Manager load balancing (opcja)
- > Data Administrator
- > Enterprise Device Manager
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in

DEVELOP
www.developpolska.pl



Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt