

DEVELOP

www.developpolska.pl

Dynamic balance

ineo 601/751

60/75 stron / minutę

monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne



ineo 601/751

INFORMACJE OGÓLNE

Budowa
konsolowa

Szybko drukowania i kopiowania

> 60 stron A4 / minut - ineo 601
> 35 strony A3 / minut - ineo 601
> 75 stron A4 / minut - ineo 751
> 43 strony A3 / minut - ineo 751

System kopiowania
technologia laserowa

Skala szarości
256

Zasobniki papieru

> standard: 3600 arkuszy, max. 7600 arkuszy
> kaseta 1500 + 1000 arkuszy
(A5-A4, 50-200 g/m²)
> kaseta na 2 x 500 arkuszy (A5-A3+, 50-200 g/m²)
> podajnik ręczny na 100 arkuszy
(A6-A3+, 50-200 g/m²)
> papier standardowy, nalepki, folia

Format papieru
max. 314 x 458 mm

Gramatura papieru
50 - 200 g/m²

Obszar wydruku
max. 299 x 452 mm

Czas nagrzewania
poniżej 5 minut

Wymiary
650 x 1140 x 791 mm (szer. x wys. x gł.)
*bez opcji

Waga
około 224 kg (bez opcji)

Zasilanie
220-240 V, 50 Hz

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania
> skanowanie do E-mail/Fax/SMB/URL/FTP,
TWAIN-Scan, LDAP, skanowanie po IP
> opcjonalnie: skanowanie do folderu (Box)

Rozdzielczość
max. 600 dpi

Szybko skanowania
max. 75 stron / minut

Rozmiar oryginałów
A5 do A3

Format skanowania
PDF, TIFF, wielostronicowy TIFF

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów
> standard: dwustronny podajnik dokumentów
> 100 arkuszy (max. 200 g/m²)
> A5-A3

Wielokrotność kopiowania
1-999

Pomniejszenie / powiększenie
25-400%, krokowo co 1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4
3.3. sekundy

Pamięć
1 GB

Dysk Twardy
80 GB (opcja)

Rozdzielczość
max. 1200 x 600 dpi

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler
wbudowany IC-208 1 GHz

Pamięć
> ujęta pamięć systemowej
> 80GB (opcja HD-510)

Rozdzielczość
max. 2400 x 600 dpi interpolowana

Protokoły sieciowe
IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, EtherTalk, NDPS, IPP

Język opisu strony
PCL 6, PS 3

Interfejs
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (opcja)

Sterowniki
Vista/2000/XP/2003, Mac OS 9.x/10.x

SPECYFIKACJA FAKSU

Kompatybilność
G3/Super G3, MH, MR, MMR, JBIG/ECM

Wielkość i szybkość transferu
33,6 kBit/s, < 3 s ITU-T1

Pamięć
512 MB (współdzielona z urządzeniem)

OPCJE

- > FS-610 Finiszier broszurujący i składający (pojemność 2700 arkuszy)
- > FS-524 Finiszier zszywający do 50 arkuszy (pojemność 3200 arkuszy)
- > FS-525 Finiszier składający do 100 arkuszy (pojemność 3200 arkuszy)
- > Opcjonalnie do wszystkich finiszierów:
 - PK-505 Moduł dziurkacza (A5-A3, 60-128 g/m²)
 - PI-504 Post inserter (A4-A3, 60-200 g/m²)
 - ZU-605 Finiszier składający w Z (A4-A3, 60-90 g/m²)
 - SF-602 Taca odbiorcza na wydruki z przesunięciem ok. 20mm (pojemność max. 1250 arkuszy A4 lub 500 arkuszy A3)
 - OT-505 Taca odbiorcza na 150 arkuszy
 - LU-405 Kasetka na papier A4 dużej pojemności - 4000 arkuszy (A5-A4, 60-200 g/m²)
 - LU-406 Kasetka na papier A3 dużej pojemności - 4000 arkuszy (A4-A3+, 60-200 g/m²)
- > IC-208 Kontroler
- > Kontroler PCL/PS
- > EK-703 Interfejs druku USB
- > HD-510 Dysk twardy 80 GB
- > SC-506 Chip zabezpieczający
- > MK-716 Zestaw instalacyjny do dwóch linii faksu
- > FK-502 Moduł faksu
- > AU-101 Czytnik biometryczny
- > AU-201 Czytnik kart zbliżeniowych
- > Karty zbliżeniowe IC
- > Tablet roboczy

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA WYDRUKIEM

- > dots Pilot 2 imposition (opcja)
- > Print Pool Manager (opcja)
- > Job spooler
- > Data Administrator
- > Windream archive system (opcja)
- > Jtman jobticket (opcja)
- > Unix/Linux support
- > SAP support
- > IBM AS/400 support
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in
- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcja)
- > Enterprise Authentication Manager (opcja)
- > Enterprise My Panel Manager (opcja)

DEVELOP

www.developpolska.pl



Aby uzyskać obszernie i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt

ben® DEVELOP

Wyłączny Przedstawiciel Develop w Polsce
43-100 Tychy, ul. Runowa 21,
tel./fax: (032) 227 44 13, 227 70 33-4
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 41,
tel. (022) 609 15 39, 465 56 61
e-mail: biuro@developpolska.pl
infolinia: 0 801 309 900

www.developpolska.pl

wydrukowano na urządzeniu DEVELOP ineo+ 5501