

DEVELOP

Dynamic balance

www.ben.com.pl

ineo 226

druk monochromatyczny | 22 str./min





ineo 226



INFORMACJE OGÓLNE

Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: max. 22 str./min
(24 str./min z dodatkowej kasety)
- > A3: max. 8 str./min

System druku

Laser

Gradacja

256

Zasobniki papieru

- > Standard: 350 ark., max. 1350 ark.
- > Kasetka uniwersalna na 250 ark.
(A5-A3, 64-157 g/m²) obsługująca papiery standardowe, koperty oraz papier o wysokiej gramaturze
- > Podajnik ręczny o pojemności 100 ark.
(A5-A3, 64-157 g/m²) obsługujący papiery standardowe, koperty oraz pocztówki

Format papieru

A5 do A3 (297 x 432 mm)

Obszar zadruku

Około 289 x 412 mm

Czas nagrzewania

Mniej niż 15 sekund

Wymiary (w x h x d)

607 x 458 x 570 mm

Waga

Około 28,2 kg (bez opcji)

Zasilanie

220 - 240 V, 50/60 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Standard: wbudowany kontroler GDI
Opcjonalnie: kontroler PCL IC-209

Pamięć

Pamięć systemowa (max. 128 MB RAM)

Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi
IC-209: Max. 1200 x 600 dpi

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4; IPv6), SNMP, HTTP

Emulacja

GDI
IC-209: PCL 5e/6

Interfejsy

Standard: USB 2.0
Opcjonalnie: Ethernet 10/100 BaseT,
WiFi 802.11b/g (opcja)

Sterowniki

Windows Vista/7/8/10 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2208 R2/2012/2012 R2
Linux

Funkcje drukarki

Znaki wodne, obracanie obrazu, sortowanie, grupowanie, wydruk bezpieczny, N-up, dupleks i tworzenie broszur (opcja)

SPECYFIKACJA SKANERA

Typy skanowania

Standard: TWAIN, USB
Opcjonalnie: E-mail, FTP, PC (SMB), TWAIN sieciowy

Rozdzielczość

Max. 600 dpi

Prędkość skanowania

Max. 46 str./min (mono)
Max. 20 str./min (kolor)

Rozmiar oryginałów

Max. A5 do A3

Formaty skanowania

PDF, TIFF, JPEG

Adresy skanowania

Max. 250

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów

- > A5 do A3
- > Dwustronny podajnik dokumentów (opcja)
- > 70 arkuszy, max. 128 g/m²

Wielokrotność kopiowania

1 - 999

Zoom

25-400% co 1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

Mniej niż 6,5 sekundy

Pamięć

128 MB RAM

Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

Funkcje kopiarki

Grupowanie, elektroniczne sortowanie, numerowanie stron, kopiowanie książek, 2/4 w 1, kopiowanie kart ID, obracanie obrazu, sortowanie krzyżowe i dupleks (opcja)

SPECYFIKACJA FAKSU (opcja)

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Szybkość transmisji

33.6 kBits/s, około 3s ITU-No.1

Pamięć faksu

Pamięć systemowa (max. 128 MB RAM)

Funkcje faksu

Nadawanie, odpytywanie, przesunięcie czasu, odbiór do pamięci, PC-Fax

OPCJE

- > Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
- > Pokrywa oryginałów
- > Dupleks 64-90 g/m²
- > Max. 4 kasety na 250 ark. każda (A5 - A3, 64-90 g/m²) obsługujące papiery standardowe
- > Różne wielkości podstaw pod urządzenie
- > Fax
- > Karta sieciowa 10/100 BaseT
- > Kontroler PCL IC-209 (zawiera kartę sieciową 10/100 BaseT)
- > Adapter WLAN
- > Panel

OPROGRAMOWANIE

- > Enterprise Device Manager
- > WebConnection

DEVELOP

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji.

ben®

DEVELOP

Generalny Przedstawiciel Develop w Polsce
43-100 Tychy, ul. Runowa 21
tel./fax: (32) 227 44 13, 227 70 33-4
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 41
tel.: (22) 609 15 39
e-mail: biuro@ben.com.pl

www.ben.com.pl



ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105077090