

DEVELOP

Dynamic balance

www.ben.com.pl



ineo 4422

- > Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
- > Do 44 str./min

Specyfikacja systemu

Rozmiar panelu / rozdzielczość	4.3" / 480 x 272
Pamięć systemowa / HDD	1 GB (standard) / 500 GB (opcja)
Interfejs	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Podajnik dokumentów	Do 50 oryginałów; A6–A4; 52–120 g/m ² ; RADF
Obsługiwane formaty papieru	A6–A4, rozmiary własne
Obsługiwane gramatura	60–216 g/m ²
Pojemność kaset	Standard: 350 arkuszy; Max.: 2,000 arkuszy
Kaseta standardowa	250 arkuszy, A6–A4, 60–120 g/m ²
Kaseta opcjonalna	3x 250/550 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m ²
Podajnik ręczny	100 arkuszy, A6–A4, rozmiary własne, 60–216 g/m ²
Automatyczny dupleks	A4; 60–90 g/m ²
Pojemność tacy wyjścia	Max.: 150 arkuszy
Wydajność tonera	Do 25,000 stron
Wydajność bębna	Do 60,000 stron
Zużycie energii	220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 630 W
Wymiary urządzenia	489 x 429.5 x 477 mm (s x g x w)
Waga urządzenia	Około 20.6 kg

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy
Prędkość kopiowania/drukowania A4	Do 44 str./min
Dwustronne kopiowanie/drukowanie A4	Do 23 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii	6 sekund
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Wielokrotność kopiowania	1-999
Formaty oryginałów	A6–A4
Powiększenie	25-400%

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 42/20 obr./min
Rozdzielczość skanowania	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail; FTP; SMB; USB TWAIN sieciowy
Formaty plików	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Funkcje skanowania	Podgląd skanu (opcja)

Specyfikacja faksu

Faks standardowy	Super G3
Transmisja faksu	Analogowa
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Modem	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	400

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
PDL	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 lub późniejszy; Linux
Czcionki drukarki	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje druku	Duplex, n-up, znaki wodne, elektroniczne sortowanie, okładka, wydruk bezpieczny, bezpośredni druk z pamięci USB
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile), Wif Direct (opcja)

Opcje

Kaseta PF-P15	A5–A4, 250 sheets, 60–120 g/m ²
Kaseta PF-P16	A5–A4, 550 sheets, 60–120 g/m ²
Podstawa SCD-4000e	Podstawa pod urządzenie
Pamięć UK-P12	Dodatkowa pamięć 256 MB
UK-P13	Drukowanie barcode
UK-P14	Kompatybilność z drukiem IPDS
CU-203	System oczyszczania powietrza
EH-C591	Zszywanie do 50 arkuszy papieru
NC-P07	Bezprzewodowa karta sieciowa
HD-P07	Dysk twardy 500 GB do obsługi większych prac, kopii próbnych, podglądu skanowania lub tworzenia broszur w trybie kopiowania



ben® GENERALNY PRZEDSTAWICIEL **DEVELOP** W POLSCE

dane kontaktowe

43-100 Tychy, ul. Runowa 21
tel.: (32) 227 44 13, 227 70 33-4

03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111 lok. 107
tel.: (22) 609 15 39

e-mail: biuro@ben.com.pl
www.ben.com.pl



Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.