

DEVELOP

Dynamic balance

www.ben.com.pl



ineo+ 659



- > Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
- > Do 65 str./min

Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa / HDD	4,096 MB / 250 GB
Interfejsy	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Podajnik dokumentów	Do 300 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Format papieru	A6-SRA3, formaty nietypowe; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
Obsługiwana gramatura	52-300 g/m ²
Pojemność kaset	Standard: 3,650 arkuszy Max.: 6,650 arkuszy
Kasety (std)	1x500 ark., A5-SRA3, 52-256 g/m ² 1x500 ark., A5-SRA3, 52-256 g/m ² 1x1000 ark., A5-A4, 52-256 g/m ² 1x1500 ark., A5-A4, 52-256 g/m ²
Banki papieru (opcja)	1x3,000 ark., A4, 52-256 g/m ² 1x2,500 ark., A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Podajnik ręczny	150 ark., A6-SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 52-300 g/m ²
Dupleks	A6 pionowo, A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Wykańczanie prac (opcja)	Przesuwanie kompletów, grupowanie, sortowanie, dziurkowanie, zszywanie, składanie na pół, składanie na Z, składanie na trzy, broszurowanie, wstawianie stron
Pojemność tacy wyjścia (z finiszerm / bez finiszera)	Max.: 3,300 ark. / 250 ark.
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 2,1 kW
Wymiary systemu (W x D x H)	670 x 938 x 1232 mm (bez opcji)
Waga urządzenia	Ok. 219 kg

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Laser
Rodzaj tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania / druku	Do 65 str. A4/min Do 32 str. A3/min
Automatyczny dupleks	Do 65 str./min
FCOT (mono/kolor)	3.7/4.9 s
Czas nagrzewania	Okolo 22 s w mono; 35 s w kolorze
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-9,999
Format oryginału	A5-A3; rozmiary nietypowe
Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; skalowanie automatyczne

Specyfikacja skanera

Prędkość (mono / kolor)	Do 240 obr./min (przy skanowaniu dwustronnym)
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	E-mail (Skan do mnie), SMB (Do folderu domowego), FTP, Box, USB, WebDAV, DPWS, URL, TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcjonalnie: przeszukiwalny PDF; linearyzowany PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP



Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Język opisu strony	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64) Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 lub późniejszy; Unix; Linux
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), ineoPRINT (iOS, Android, Win10 mobile), Autoryzacja i parowanie NFC (iOS/Android)

Specyfikacja faksu

Fax standard	Super G3 (opcja)
Fax transmisja	Analogowy, i-Fax, Kolorowy i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Typ kompresji	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Up to 33.6 Kbps
Adresy docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)

Opcje

LK-102v3 rozszerzenie PDF	PDF/A (1b); szyfrowany PDF; podpis cyfrowy
LK-105v4 OCR	Generowanie przeszukiwalnych PDF i PPTX
LK-106	Wsparcie natywnego druku kodów kreskowych
LK-107	Wsparcie natywnego druku unikodów
LK-108 OCR A i B	Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B
LK-110v2 pakiet konwersji	Generowanie formatów plików: DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 klient ThinPrint	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114	Wydruk podążający nie wymagający serwera druku
LK-115v2 aktywacja TPM	Trusted Platform Module zabezpieczający proces szyfrowania i odszyfrowywania danych
FK-516	Super G3 fax, funkcjonalność faksu cyfrowego
SX-BR-4600	Przylącze sieci bezprzewodowej do gniazda sieciowego
AU-102	Skaner biometryczny
UK-215	Sieć bezprzewodowa i tryb punktu dostępowego
EK-610 / EK-611	Port USB do podłączenia klawiatury / z Bluetooth
IC-418 + VI-510	Kontroler druku EFI Fiery + płyta połączeniowa
WT-513	Stół roboczy do zmiany położenia wyświetlacza
WT-506	Stół roboczy do montażu czytnika kart zbliżeniowych
KP-101	Dodatkowa klawiatura numeryczna
UK-501	Moduł wykrywający pobór podwójnych kartek
SC-508	Funkcja bezpiecznego kopiowania (wymagane 2 moduły)
HD-524	Kopia zapasowa dysku twardego
LU-303	A4; 3,000 arkuszy; 52-256 g/m ²
LU-205	A4-SRA3; 2,500 arkuszy; 52-256 g/m ²
OT-508	Taca wyjścia
FS-536 finiszerm zszywający	Zszywanie do 50 ark.; Taca wyjścia na 3,200 ark.
FS-536SD finiszerm broszurujący	Zszywanie do 50 ark.; Broszurowanie do 20 ark.; Taca wyjścia na 2,200 ark.
FS-537 finiszerm zszywający	Zszywanie do 100 ark.; Taca wyjścia do 3,200 ark.
FS-537SD finiszerm broszurujący	Zszywanie do 100 ark.; Broszurowanie do 20 ark.; Taca wyjścia na 2,700 ark.
PK-520 / PK-523	Moduł dziurkujący dla finiszera (2 lub 4 otwory)
ZU-609 dla FS-537	Składanie wydruków A3 na Z
JS-602 dla FS-537	Separacja prac (druk, kopia, faks)
PI-507 dla FS-537	Wstawianie okładek, wykańczanie wcześniej wydrukowanych prac

ben® GENERALNY PRZEDSTAWICIEL **DEVELOP** W POLSCE

dane kontaktowe

43-100 Tychy, ul. Runowa 21
tel.: (32) 227 44 13, 227 70 33-4

03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111 lok. 107
tel.: (22) 609 15 39

e-mail: biuro@ben.com.pl
www.ben.com.pl



Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.