

DEVELOP

Dynamic balance

www.ben.com.pl

www.ben.sklep.pl



ineo 750i



- > Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A3
- > Do 75 str./min.

KORZYŚCI DLA KLIENTA



Intuitywna obsługa
Developa można obsługiwać jak smartfon lub tablet, za pomocą w pełni dostosowanego interfejsu użytkownika



Obsługa urządzeń przenośnych
Drukuj w dowolnym miejscu i o każdej porze dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Develop



Zabezpieczenia
Bezpieczna integracja z siecią, szyfrowanie danych, nadpisywanie dysków twardych oraz zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników



Ekosystem aplikacji
Zwiększona wydajność dzięki obszernemu portfolio aplikacji Develop




Wydajność
Niezawodność, szybkie skanowanie i drukowanie oraz wydajne funkcje wykańczania



Zrównoważony rozwój
Liczne funkcje eco, dzięki którym zużycie energii jest mniejsze

Diagram opcji



Legenda

Wymagane opcje

Opcja

Ta opcja może być zainstalowana tylko razem z odpowiednią opcją powyżej

Typy wykańczania prac

Zszywanie w rogu

Zszywanie w rogu (offline)

Zszywanie w dwóch punktach

Dziurkowanie dwóch otworów

Dziurkowanie czterech otworów

Dupleks

Połączone funkcje mixplex/

Składanie w pół

Wstawianie arkuszy

Składanie do postaci listowej

Broszura (Booklet)

Składanie offsetowe

Z-fold

Drukowanie banerów

Funkcje zaawansowane

LK-105v4	Rozpoznawanie tekstu	PDF z opcją wyszukiwania i PPTX
LK-106	Czcionki barcode	Obsługa druku kodów kreskowych
LK-107	Czcionki Unicode	Obsługa druku czcionek Unicode
LK-108	Czcionki OCR A i B	Obsługa druku czcionek OCR A i B
LK-110v2	Pakiet przetwarzania dokumentów	Zapis plików w różnych formatach, m.in.: DOCX, XLSXi PDF/A
LK-111	Klient ThinPrint®	Kompresja danych drukowania oszczędzająca zasoby sieciowe
LK-114	Drukowanie w systemie kolejki wydruku	Funkcje bezpiecznego drukowania oraz „Follow Me” nie wymagają zastosowania serwera
LK-115v2	Moduł Trusted Platform	Trusted Platform Module do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych
LK-116	Antywirus	Bitdefender® antywirus skanuje w czasie rzeczywistym dane przechodzące i wychodzące
LK-117	Aktywacja FOIP	Faksowanie poprzez sieć IP (T.38), wymaga zestawu do faksowania

Łączność

FK-514	Moduł faksu	Faks Super G3; funkcje faksu cyfrowego
UK-221	Bezprzewodowy LAN	Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN
Zestaw EK-608	USB I/F	Połączenie klawiatury USB
Zestaw EK-609	USB I/F	Połączenie klawiatury USB i Bluetooth
AU-102	Autoryzacja biometryczna	Skaner odcisków palców
Czytnik kart zbliżeniowych		Różne technologie kart identyfikacyjnych
MK-735	Zestaw montażowy	Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych

Inne

WT-506	Stół roboczy	Do umieszczenia czytnika kart
KP-102	Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast ekranu dotykowego
WT-519	Panel pionowy	Stół roboczy do panelu roboczego
SC-509	Moduł zabezpieczeń	Funkcja zabezpieczająca przed kopiowaniem
EM-908	Dysk SSD	1 TB SSD zwiększający pojemność
KH-102	Uchwyt klawiatury	Do zamontowania klawiatury USB
CU-102	Filtr powietrza	Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji

Kasety na papier

IM-102	Czujnik papieru	Czujnik wykrywający podwójny pobór papieru
LU-303	Bank papieru	3,000 ark.; A4, 52–256 g/m²
LU-205	Bank papieru	2,500 ark., A4–SRA3, 52–256 g/m²
BT-C1e	Taca do banerów	Podawanie banerów wielostronicowych

Wykańczanie prac

OT-514	Taca wyjścia	Taca wyjściowa stosowana zamiast finiszera
FS-539	Finiszier zszywający	Zszywanie do 50 ark.; pojemność odbiorcza max. 3,200 ark.
FS-539SD	Finiszier zszywająco-broszurujący	Zszywanie do 50 ark.; wykańczanie 20 broszur; pojemność odbiorcza max. 2,200 ark.
PK-524	Moduł dziurkujący do finiszera FS-539SD	Dziurkowanie 2/4 otwory; automatycznie przełączanie
FS-540	Finiszier zszywający	Zszywanie do 100 ark.; pojemność odbiorcza max. 3,200 ark.
FS-540SD	Finiszier zszywająco-broszurujący	Zszywanie do 100 ark.; wykańczanie 20 ark.; pojemność odbiorcza max. 2,700 ark.
PK-526	Moduł dziurkujący do finiszera FS-540SD	Dziurkowanie 2/4 otwory; automatycznie przełączanie
RU-519	Moduł przekazujący	Do instalacji finiszera FS-539/SD lub FS-540/SD
JS-602	Separator prac do FS-540SD	Oddzielanie faksów itp.
PI-507	Post inserter do FS-540SD	Wprowadzanie okładki, wykańczanie
ZU-609	Moduł Z-fold do FS-540SD	Składanie w Z dla wydruków A3

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja systemu

Szybkość skanowania A4	Do 75 str./min.
Szybkość skanowania A3	Do 37 str./min.
Prędkość w trybie autodupleks A4	Do 75 str./min.
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4	2.8 sek.
Czas nagrzewania	Ok. 18 sek. ¹
Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimeryzowany toner HD
Rozmiar panelu/rozdzielczość	10.1" / 1024 x 600
Pamięć systemu	8,192 MB (standard/max)
Dysk twardy systemu	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 300 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF
Wykrywanie podwójnego wciągnięcia ADF	Standard
Format papieru	A6-SRA3; niestandardowe rozmiary; papier do banerów 1,200 x 297 mm
Gramatura papieru do zadruku	52-300 g/m²
Pojemność wejściowa papieru	3,650 ark. / 6,650 ark. (standard/max)
Pojemność wejściowa papieru (standard)	1x 500; A6-A3; niestandardowe rozmiary; 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; niestandardowe rozmiary; 52-256 g/m² 1x 1,500 ark.; A5-A4; 52–256 g/m² 1x 1,000 ark.; A5-A4; 52–256 g/m²

Specyfikacja systemu

Kaseta o dużej pojemności (opcja)	1x 3,000; A4; 52–256 g/m² 1x 2,500; A4–SRA3; niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m²
Podajnik ręczny	150 ark.; A6–SRA3; niestandardowe rozmiary; baner; 60–300 g/m²
Tryby wykańczania (opcje)	Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; zszywanie (offline); dziurkowanie; składanie w pół; składanie do postaci listowej; broszura; wstawianie okładki; składanie w Z
Automatyczny druk dwustronny	A6–SRA3; 52–256 g/m²
Wydajność wyjściowa	Do 200 ark. / do 3,300 ark. (standard/max)
Zszywanie	Max. 100 ark. lub 98 ark. + 2 okładki (do 300 g/m²)
Wydajność wyjściowa zszywania	Max. 200 ark.
Składanie do postaci listowej	Max. 3 ark.
Wydajność składania do postaci listowej	Max. 50 ark.; nieograniczona (bez tacy)
Broszura	Max. 20 ark. lub 19 ark. + 1 okładka (do 300 g/m²)
Wydajność wyjściowa broszury	Max. 35 broszur; nieograniczona (bez tacy)
Cykl wydajności (miesięczny)	Zalecana 80,000 str.; max. ² 300,000 str.
Żywotność tonera	Czarny do 40,000 str.
Żywotność jednostki obrazowania	Czarny do 260,000/1,000,000 str. (bęben/developer)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 2.00 kW
Wymiary systemu (szer. x gł. x wys.)	615 x 688 x 1207 mm (bez opcji)
Waga systemu	ok. 140.00 kg (bez opcji)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1,800 (równoważne) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 i nowszy; Linux
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Opcja: WiFi Direct

Specyfikacja skanera

Szybkość skanowania	Do 140/140 obr./min. w trybie jednostronnym (mono/kolor) Do 280/280 obr./min. w trybie dwustronnym (mono/kolor)
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skan do e-mail (Scan-to-Me); SMB (Scan-to-Home); FTP; Box; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN skan
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A 1a i 1b Opcja: Przeszukiwalny PDF/DOCX/PPTX/XLSX;
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumnetów	2,000 miejsc docelowych + 100 grup; obsługa LDAP

Specyfikacja kopiarki

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 poziomów
Multicopy	1-9,999
Format oryginalny	Max. A3
Powiększenie	25–400% krokowo co 0.1%; automatyczny zoom

Specyfikacja faksu

Standardowy faks	Super G3 (opcja)
Przesyłanie faksu	Analogowe; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe faksu	2,000 pojedynczych + 100 grup

Specyfikacja skrzynki użytkownika

Przechowywanie dokumnetów	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 str.
Typy prywatnych skrzynek	Publiczne; Grupowe (uwierzytelnianie); Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelnianie)
Typy skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk; wydruk szyfrowanych PDF; odbior faksów; odpytywanie faksów

Cechy systemu

Bezpieczeństwo	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w trakcie oceny); Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie danych na twardym dysku (AES 256); Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika Opcje: Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); Ochrona przed kopiowaniem (Copy Guard, Password Copy)
Rozliczanie	Do 1,000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Określenie funkcji dostępu użytkownika; Uwierzytelnianie poprzez urządzenie mobilne (Android) Opcje: Uwierzytelnianie biometryczne (skaner odcisku palców); Uwierzytelnianie poprzez karty ID (czytnik kart); Uwierzytelnianie poprzez urządzenie przenośne (iOS)
Oprogramowanie	Device Manager; Box Operator; Administrator Danych; (konta użytkowników i zarządzanie kosztami) Opcje: Obsługa kart zbliżeniowych; EveryonePrint; store+find; convert+share



¹ Czasy nagrzewania mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i sposobów wykorzystania

² Jeżeli max. ilość stron zostanie osiągnięta w ciągu jednego roku, to należy wykonać cykl konserwacyjny

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru formatu A4 o gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcji różni się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Podana oczekiwana długość życia każdego materiału eksploatacyjnego jest oparta na określonych warunkach pracy, takich jak pokrycie strony dla określonego rozmiaru (5% pokrycia A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego będzie się różnić w zależności od użytkowania i innych zmiennych drukowania, w tym pokrycia strony, rozmiaru strony, rodzaju nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury i wilgotność otoczenia.,
- Specyfikacje i akcesoria są oparte na informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i zostają niniejszym potwierdzone.